

Top Tec 4410 5W-30



Descrizione

Particolarmente adatto per Renault.

Olio motore high-tech a bassa viscosità basato su tecnologia di sintesi. Previene i depositi dannosi, garantisce una lubrificazione sicura, la massima protezione e le migliori prestazioni. Permette la lubrificazione rapida del motore e del turbocompressore.

Caratteristiche

- eccellente sicurezza di lubrificazione
- rapida lubrificazione completa
- eccellente proprietà di protezione dall'alta pressione e dall'usura
- impedisce la formazione di residui
- eccellente pulizia del motore
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- garantisce un basso consumo di carburante
- testato per turbo e catalizzatore

Specifiche / Classificazioni

ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *eccezione: Renault Sport/Alpine

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	60,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	10,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	159 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592

Dati Tecnici

Numero totale di basicità	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per tutti i motori a benzina (tranne RS e Alpine) e tutti i motori diesel con o senza filtro antiparticolato dall'anno di produzione 2018. Adatto per turbo e catalizzatori.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli! L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	21397 D-F-I
1 l Tanica plastica	21402 BOOKLET
4 l Tanica plastica	21403 BOOKLET
5 l Tanica plastica	21398 D-F-I
5 l Tanica plastica	21404 BOOKLET
20 l Tanica plastica	21399 D-BOOKLET
20 l Bag-in-Box	21961 BOOKLET
20 l Bag-in-Box	23123 D-F-I
60 l Canna in lamiera nera	21400 D-GB
205 l Canna in lamiera nera	21401 D-GB

Informazioni sul prodotto

PI 16/01/22/2025



Top Tec 4410 5W-30

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.