

## Spray anticigolio per freni

### Description

Speciale pasta lubrificante e separante composta da sostanze attive sintetiche e ceramiche. Elimina i cigolii che insorgono tra i pistoni dei freni/le superfici di appoggio e le pastiglie.

### Properties

- buona protezione dalla corrosione
- facile lavorazione
- elimina i cigolii
- resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
- coefficiente di attrito estremamente basso
- eccellente stabilità termica
- eccellente aderenza
- impiego ottimale anche come pasta separante

### Technical data

Forma	aerosol, liquid
Base	synthetic and ceramic materials
Colore/aspetto	light blue
Resistenza allo strappo massima	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 °C
Soggetto al gelo	-40 bis +1200 °C
Odore	characteristic

### Areas of application

Per lavori di montaggio, riparazione e manutenzione degli impianti freni. Per la lubrificazione di base e per prevenire il cigolio dei freni. È adatto anche come spray universale per numerosi impieghi al di fuori dell'ambito freni.

### Comment

**Non applicare lo spray sulla superficie di attrito della pastiglia o sul disco del freno!**

### Application

Per le pinze dei freni a telaio flottante, pulire prima tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di appoggio con una spazzola o una lima per freni. Rimuovere anche lo sporco grossolano dalle pastiglie del freno usate, dai perni e dalle molle a crociera. Pulire poi le parti del freno con Detergente veloce (art. n. 3318). Dopo l'evaporazione dei solventi, spruzzare lo spray su tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di appoggio delle parti appena pulite. Dopo l'evaporazione del gas propellente, se necessario ripetere la procedura.

### Available pack sizes



### Available pack sizes

400 ml Bomboletta aerosol 3079  
D-GB-I-E

**Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.**