

## Oil Smoke Stop

### Descrizione

Oil Smoke Stop riduce il consumo di olio per mezzo di segmenti di tenuta e guida-valvole nei motori benzina e diesel. Impedisce la fuoriuscita di fumo blu e di nebbia di olio e agisce contro la perdita di viscosità dell'olio motore. Oil Smoke Stop aumenta la compressione e diminuisce la rumorosità del motore. Apporta una protezione supplementare nei motori con alta usura. Allunga la durata di vita dei convertitori catalitici.



### Caratteristiche

- riduce il consumo d'olio
- alta stabilità al taglio
- stabilizza la perdita di viscosità
- evita l'emissione di fumi di scarico blu

### Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow, clear
Aspetto/caratteristiche	viscous liquid
Densità a 20 °C	0,851 g/ml
Viscosità a 40 °C	183 mm <sup>2</sup> /s
Punto di infiammabilità	120 °C
Odore	characteristic
Forma	liquid

### Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Compatibile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Non idoneo per l'uso su motociclette con frizione in bagno d'olio.

### Utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Compatibile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Non idoneo per l'uso su motociclette con frizione in bagno d'olio.

### Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 8901  
GB-GR-I

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**