

Fuel Protect Benzin

Descrizione

Combinazione di sostanze attive automiscelante senza cenere, in base allo stato più attuale della tecnologia degli additivi, del carburante e motoristica. Specifico per le esigenze e le condizioni d'esercizio dei motori moderni. Previene i problemi di corrosione nell'impianto carburante e anomalie di funzionamento.



Caratteristiche

- assorbe e rimuove l'acqua
- buona protezione dalla corrosione
- testato per turbo e catalizzatore
- salvaguarda l'ambiente
- impedisce il congelamento del carburatore
- economico

Dati Tecnici

Base	additives, special carrier fluid
Colore/aspetto	clear, yellowish
Densità a 15 °C	0,8 g/ml
Densità a 20 °C	0,79 g/ml
Indice di rifrazione a 20 °C	1,38
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	< 7 mm ² /s
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Adatto a tutti i motori a benzina, in particolare se vengono usati carburanti minimamente contaminati con acqua.

Utilizzo

Aggiunta al carburante a ogni rifornimento. 300 ml sono sufficienti per 60 l di carburante.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera	2955 GB-GR-I
5 l Tanica plastica	2855 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.