

Marine Grasso per verricelli

Descrizione

Grasso sintetico ad alte prestazioni con lubrificanti solidi PTFE sviluppato appositamente per verricelli e argani di qualsiasi tipo. Grazie al lubrificante solido, protegge enormemente dall'usura e riduce l'attrito. Resistente all'acqua dolce e salata con ottima aderenza. Non contiene resine o acidi.



Caratteristiche

- eccellente proprietà di protezione dall'alta pressione e dall'usura
- eccellente aderenza
- eccellente resistenza all'acqua marina e salata
- garantisce un lungo ciclo di vita

Dati Tecnici

Sigla	KHCF1N-35
Tipo di saponificazione	gel
Base	synthetic oil
Campo di temperatura di utilizzo	-35 - +150 °C
Colore/aspetto	white
Classe NLGI	1 DIN 51 818
Punto di sgocciolamento	without DIN ISO 2176
Viscosità olio base 40 °C	380 mm ² /s DIN 51 562
Idrorepellenza	0 DIN 51807

Settori di utilizzo

Ideale per verricelli e argani con accoppiamenti in metalli non ferrosi o in materiale sintetico. Fortemente aderente e neutro rispetto alle influenze ambientali dannose.

Utilizzo

Prima del trattamento le parti devono essere pulite e prive di residui come sporco e umidità.

Contenuto delle confezioni

100 g Tubetto di plastica 25045
D-F-I-E-GR

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.