

## Lubrificante per serrature

### Descrizione

Sviluppato appositamente per la lubrificazione e la piccola manutenzione di cilindri di chiusura incorporati e degli interruttori di accensione. L'utilizzo dello spray garantisce una scorrevolezza duratura di tutte le componenti mobili. Permette lo sbrinamento delle serrature ghiacciate.

### Caratteristiche

- protezione anticorrosione duratura
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e vernici
- eccellente lubrificabilità
- eccellente azione antighiaccio
- riduce l'attrito e l'usura

### Dati Tecnici

Addensante	Li-soap
Olio base	Fully synthetic
Campo di temperatura di utilizzo	-50 - +140 °C
Penetrazione su provino manipolato	280 1/10 mm DIN ISO 2137
Classe NLGI	2 DIN 51818
Colore/aspetto	bright, slightly transparent
Punto di sgocciolamento	>185 °C
Viscosità olio base 40 °C	ca. 30 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità olio base 100 °C	ca. 6 mm <sup>2</sup> /s
Pressione di flusso a -40 °C	>1400 mbar
Comportamento rispetto all'acqua	1-90
Test SQS/forza di saldatura	>2000 N

### Settori di utilizzo

Per la lubrificazione, la piccola manutenzione e lo sbrinamento di serrature, cerniere delle porte e specchietti laterali meccanici.

### Utilizzo

Agitare bene prima dell'uso. Introdurre l'ugello nel cilindro di chiusura, premere e spruzzare nel cilindro.

### Contenuto delle confezioni

50 ml Bomboletta aerosol 1528  
D

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

