

Smacchiatore per olio

Descrizione

Prodotto speciale per la rimozione tempestiva ed efficace di macchie di olio ostinate e dannose per l'ambiente dalla pavimentazione di garage, officine, vialetti, parcheggi ecc.

Dati Tecnici

Base	Solvent, absorbent pigments
Colore/aspetto	light yellow
Odore	characteristic
Forma	aerosol, liquid



Settori di utilizzo

Per le macchie d'olio su substrati assorbenti e non assorbenti quali asfalto, calcestruzzo, clinker, massetto e ceramica. Ottimo anche per rilevare le perdite di olio dei motori.

Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Ora tenere in verticale la confezione rivolta verso il basso, spruzzare a una distanza di circa 10 cm sull'area sporca e lasciare agire per 20-30 minuti. Una volta trascorso il tempo di asciugatura, rimuovere i residui di sporco. Se necessario, ripetere l'operazione. Applicazione in caso di analisi per la determinazione di perdite olio: Pulire e asciugare il motore. Quindi spruzzare il prodotto per la rimozione delle macchie di olio sui punti di collegamento del motore e lasciar asciugare. Nei punti privi di tenuta viene a formarsi una colorazione.

Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 3315
D-GB-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.