

Hybrid Additive

Description

Additivo speciale sviluppato appositamente per i moderni motori ibridi. Con eccellenti caratteristiche detergenti, adeguate al tipo di tecnologia motoristica. Rimuove le incrostazioni e protegge dalla corrosione. Stabilizza il carburante e protegge dall'invecchiamento e l'ossidazione.

Le vetture a trazione ibrida sono caratterizzate da un consumo minimo di carburante e in parte da una propulsione esclusivamente elettrica. Come conseguenza il motore a benzina funziona spesso a freddo e viene avviato e arrestato frequentemente. Inoltre il carburante rimane relativamente a lungo nel serbatoio.

Properties

- ottimale stabilità all'invecchiamento
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce la formazione di residui
- risparmio di carburante
- rende stabile il carburante in caso di lunghi periodi di impiego
- adatto ai sistemi di iniezione multipoint e diretta
- pulisce l'impianto di iniezione e la camera di combustione
- riduce l'emissione di sostanze nocive
- riduce l'emissione di CO₂

Technical data

Base	agents, carrier fluid
Colore/aspetto	light yellow
Densità a 15 °C	0,804 g/cm ³
Classe VbF	A III
Punto di infiammabilità	63 °C
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Forma	liquid
Odore	characteristic

Areas of application

Per vetture a trazione ibrida con motore a benzina. Da aggiungere direttamente nel serbatoio del carburante. 250 ml sono sufficienti per max. 75 l di benzina (dosaggio 1:300).

Application

Versare l'additivo direttamente nel serbatoio. Una lattina è sufficiente per 75 l di benzina.

Available pack sizes



Available pack sizes

250 ml Barattolo lamiera 1001
D-GB-I-E-P

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.