

## Product information

PI 27/09/25/2021



# Olio per cambi completamente sintetico (GL5) SAE 75W-90

## Description

Olio per cambio ad alta pressione completamente sintetico dalle elevate prestazioni per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi con specifiche API GL 5 sottoposti a sollecitazioni estreme. Pregiati oli base completamente sintetici e la moderna tecnologia degli additivi garantiscono un ampio campo di impiego e una lubrificazione ottimale del cambio in condizioni estreme.

## Properties

- marcato carattere di alta pressione
- eccellente protezione dall'usura
- riduce le forze per innesto marce
- eccellente stabilità della viscosità
- riduce i rumori del cambio
- eccellente protezione dalla corrosione

## Specifications and approvals

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

## Technical data

Classe SAE (oli cambio)	75W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosità a 40 °C	80 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	14,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	185 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-57 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	190 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

## Areas of application

Per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme.

## Application

Per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme.

## Available pack sizes

500 ml Barattolo plastica 1413  
D-GB-I-E-P



## Available pack sizes

1 l Barattolo plastica	1414 D-GB-I-E-P
1 l Barattolo plastica	8505 D-F-I
1 l Barattolo plastica	2183 D-PL-H-RO-TR
1 l Barattolo plastica	8967 D-NL-F-GR-ARAB
20 l Tanica plastica	1415 D-GB-I-E-P
60 l Fusto lamiera	1412 D-GB
205 l Fusto lamiera	1411 D-GB

**Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.**