

Spray di montaggio per pneumatici

Descrizione

Previene danni ai pneumatici durante il montaggio e lo smontaggio. Va usato in modiche quantità, velocizza il lavoro, dispone di ottime caratteristiche di scorrimento e penetrazione e impedisce lo spostamento del pneumatico sul cerchio dopo il montaggio. Inizialmente la pellicola risulta bianca per facilitarne l'individuazione e dopo un breve lasso di tempo diventa trasparente. Pertanto non è necessario pulire in seguito la parete del pneumatico.



Caratteristiche

- alta resa
- eccellente scorrevolezza
- impedisce lo slittamento dello pneumatico sul cerchio dopo il montaggio
- ottimale potere di penetrazione
- consente il lavoro veloce
- facile impiego

Dati Tecnici

Forma	liquid
Solubilità in acqua	soluble
Base	synthetic rubber
Colore/aspetto	white
pH	8 (20°C)

Settori di utilizzo

Per un montaggio/smontaggio semplice e professionale di pneumatici di autovetture, autocarri, veicoli pesanti e motociclette. Alcuni costruttori di pneumatici consigliano per pneumatici a sezione ribassata e pneumatici runflat con caratteristiche di funzionamento di emergenza uno spray di montaggio di questo tipo.

Utilizzo

Prima dell'uso agitare brevemente la bomboletta. Spruzzare sul tallone del pneumatico e montare ovvero smontare il pneumatico come prescritto. Inizialmente la pellicola risulta bianca per facilitarne l'individuazione e dopo un breve lasso di tempo diventa trasparente.

Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 1658
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.