

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street**Description**

Olio motore unigrado per l'impiego nelle motociclette classiche. Idoneo particolarmente per Harley Davidson. Elevata resistenza all'usura ed eccezionale protezione anticorrosiva. Assoluta stabilità al taglio. Si occupa di una corsa del motore tranquilla e per una lunga durata della vita del motore. Ridotta perdita per evaporazione e ridotto consumo di olio.

**Properties**

- ottime caratteristiche di dispersione
- alta protezione dall'usura
- eccellente effetto di pulizia
- alta stabilità al taglio
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- garantisce un basso consumo di olio
- bassa perdita per evaporazione
- stabilità della pellicola lubrificante eccellente
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio

Available pack sizes

1 l Tanica plastica	1572 D-BOOKLET
4 l Tanica plastica	1230 D-BOOKLET

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Technical data

Classe SAE (oli motore)	50 SAE J300
Densità a 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	20,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	105 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-18 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	250 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	1,2 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Areas of application

Motori per motociclette a 4 tempi, specialmente per Harley-Davidson.

Application

Motori per motociclette a 4 tempi, specialmente per Harley-Davidson.