

Informazioni sul prodotto

megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30



Descrizione

Olio motore ad elevate prestazioni basato su tecnologia di sintesi HC e un sistema di additivi di nuova generazione (tecnologia Low SAPS). Soddisfa gli alti requisiti prestazionali richiesti dai moderni motori a benzina e diesel. Garantisce la massima durata del filtro antiparticolato diesel (DPF), un basso grado d'usura, un'elevata pulizia del motore, lunghi intervalli di sostituzione dell'olio e un consumo di carburante minimo.

Campo d'impiego: vetture.

Livello SAPS: Low SAPS.

Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

Classificazioni

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • VW 505 00 • VW 505 01

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Ford WSS-M2C 917-A

Characteristic data

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	68,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	172 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Characteristic data

Cenere di solfati	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	6512 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Tanica plastica	6513 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Tanica plastica	6696 D-GB
60 l Fusto lamiera	4609 D-GB
200 l Fusto lamiera	6697 D-GB
1.000 l Contenitore a rendere	9761 D-GB
1 l Merce sfusa	6858 D-GB