

Additivo diesel anti-batteri

Descrizione

Biocida estremamente efficace con ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe. **Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.**

Caratteristiche

- previene la colonizzazione batterica
- purifica i sistemi di rifornimento infestati
- mantiene puliti gli iniettori
- riduce l'emissione di sostanze nocive
- migliora le caratteristiche lubrificanti
- previene costose riparazioni

Dati Tecnici

Base	biocidi, detergent and cetan number enhancer
Colore/aspetto	brown, clear
Densità a 15 °C	0,905 g/cm ³
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Punto di infiammabilità	63 °C
Classe VbF	A III
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	5 years
Odore	charakteristisch, characteristic
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Per l'uso preventivo in veicoli diesel che sono rimasti fuori servizio per molto tempo o poco utilizzati, ad esempio macchine per l'edilizia, veicoli commerciali, camper, autovetture o in serbatoi di stoccaggio, nonché per la sterilizzazione di serbatoi già contaminati. Non adatto all'uso con carburante diesel HVO.

Utilizzo

Dosaggio 1 : 1000. Un recipiente graduato (25 ml) è sufficiente per 25 l di gasolio. A fini preventivi aggiungere la quantità necessaria prima del rifornimento. In caso di forte colonizzazione batterica e micotica con intasamento del filtro utilizzare una dose d'urto (dosaggio 1 : 200).

Contenuto delle confezioni

125 ml Barattolo lamiera	20940
	I-GR
1 l Barattolo lamiera	21317
	D-GB-F-I-NL-GR



Contenuto delle confezioni

5 l Tanica plastica	21318
	D-GB-E
60 l Canna in lamiera nera	21319
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.