

LM 40 Spray multifunzione**Description**

Combinazione di sostanze attive anticorrosione, sbloccanti e idrorepellenti con eccellente azione lubrificante. Migliora la conducibilità elettrica dei contatti e rimuove lo sporco e i residui ostinati di olio e grasso. Mantiene scorrevoli le parti mobili di qualsiasi natura. Odore piacevole grazie alle fragranze alla noce di cocco.

Properties

- ottimale potere di penetrazione
- scioglie la ruggine
- buone caratteristiche idrorepellenti
- lubrifica e conserva
- buona protezione dalla corrosione
- migliora la conducibilità elettrica
- scioglie lo sporco
- riduce l'attrito e l'usura
- non contiene silicone
- mantiene scorrevoli le parti mobili
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici, metalli e legno
- impiego universale

Technical data

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Colore/aspetto	brown
Odore	characteristic
Viscosità a 40 °C	< 7 mm ² /s
Punto di infiammabilità	62 °C
Solubilità in acqua	soluble
Campo di temperatura di utilizzo	- 40 to + 140 °C
Resa	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Areas of application

Il talento tuttofare per la casa, l'hobby, l'officina, gli autoveicoli e l'industria. Per cerniere, rulli, serrature, viti, interruttori, maniglie, tiranti Bowden, antenne di automobili e molto altro.

Application

Spruzzare sul punto da trattare e lasciare agire. Lo spray funziona anche se la bomboletta è capovolta (ad eccezione della bomboletta da 50 ml, n. art. 3394).

Available pack sizes

50 ml Bomboletta aerosol	3394 D-GB
--------------------------	--------------

Available pack sizes

200 ml Bomboletta aerosol	2815 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Bomboletta aerosol	3390 D-GB-I-E-P
200 ml Bomboletta aerosol	8946 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Bomboletta aerosol	2816 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Bomboletta aerosol	3391 D-GB-I-E-P



Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.