

Motorbike Sigillante per radiatore

Descrizione

Dispersione per il ripristino della tenuta degli impianti di raffreddamento ad acqua. Incrinature capillari e piccoli punti non a tenuta vengono ermetizzati in modo affidabile. Può essere impiegato a scopo preventivo per garantire la massima efficacia degli interventi di riparazione sull'impianto di raffreddamento. La dispersione solida e stabilizzata in una fase disperdente liquida.

Caratteristiche

- compatibile con gli additivi per liquido di raffreddamento e per antigelo in commercio
- ermetizza in modo duraturo ed affidabile le incrinature capillari e punti di perdita minori
- assenza di effetti collaterali dannosi
- adatto per radiatori in alluminio

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	white, cloudy
Densità a 20 °C	1,05 g/cm ³
Solubilità in acqua	mixable
Odore	weak
Punto di infiammabilità	>100 °C

Settori di utilizzo

Per la sigillatura di piccole perdite negli impianti del liquido di raffreddamento con e senza filtro per liquido di raffreddamento. Adatto anche per radiatori in alluminio e plastica.

Avvertenza

Immagazzinare in luoghi non esposti a gelate.

L'articolo trattato contiene biocidi come agenti protettivi. Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1).

Utilizzo

Agitare prima dell'uso. Versare il contenuto nel sistema di raffreddamento freddo. Poi circolare con l'autoveicolo per almeno 10 minuti. Il contenuto è sufficiente per max. 5 l di liquido di raffreddamento.

Contenuto delle confezioni

125 ml Barattolo lamiera 5924
D-F-I-GR

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto



ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.