

Pasta per mozzi ruota (Spray con applicatore)



Descrizione

Pasta lubrificante sintetica priva di metalli, sviluppata innanzitutto per impedire il grippaggio o saldatura dovuta ad ossidazione dei cerchi sui mozzi ruota. Se il prodotto è utilizzato correttamente, le sue eccellenti caratteristiche di aderenza impediscono che si stacchi anche ad elevati numeri di giri.

Caratteristiche

- eccellente aderenza
- eccellente stabilità termica
- resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
- eccellente protezione dalla corrosione
- facile lavorazione
- elimina i cigolii
- ottimale effetto distaccante

Dati Tecnici

Forma	pastelike, liquid
Colore/aspetto	blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-40 to +1200 °C als Trennpaste / as release agent
Punto di infiammabilità	>210 °C
Odore	slightly
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 Monate

Settori di utilizzo

Per anelli di centraggio di cerchi in lega, punti di collegamento tra cerchi e mozzi ruota, per giunti a innesto e per l'impiego durante i lavori di riparazione e manutenzione degli impianti frenanti.

Utilizzo

Rimuovere depositi di sporco grossolani, strati di ossidazione o ruggine dalle superfici di appoggio e dai punti di collegamento con una spazzola metallica o con l'ausilio di una tela smerigliata. Pulire poi i componenti con un detergente veloce (N. art. 3318). Dopo l'evaporazione del solvente cospargere uno strato sottile di pasta sui punti puliti. **Avviso:** non applicare la pasta sulle superfici sottoposte ad attriti

delle pastiglie del freno o dei dischi del freno!

Contenuto delle confezioni

200 ml Bomboletta aerosol 4058
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.