

Viscoplus for Oil

Descrizione

Moderno additivo dalle alte prestazioni monofunzione per la stabilizzazione della viscosità degli oli motore. Offre una protezione eccezionale dalla perdita di taglio meccanica e quindi permanente dell'olio in condizioni estreme di funzionamento e agisce contro la diluizione dell'olio motore in caso di frequenti avviamenti a freddo.

Caratteristiche

- stabilizza la perdita di viscosità
- ottimale lubrificazione in tutte le condizioni d'esercizio
- pienamente compatibile con gli oli minerali e sintetici
- riduce i rumori del motore
- ottimale pressione dell'olio in tutte le condizioni d'esercizio
- riduce il consumo d'olio
- migliora la tenuta mobile tra pistone e cilindro
- riduce l'usura

Dati Tecnici

Colore/aspetto	orange clear
Densità a 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Punto di infiammabilità	120 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-15 °C DIN ISO 3016
Odore	characteristic
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel di autoveicoli nuovi e usati.

Avvertenza

Non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Utilizzo

Il contenuto della lattina (300 ml) è sufficiente per 5 litri di olio motore. A seguito dell'aggiunta all'olio del motore, riscaldare il motore. L'aggiunta può essere fatta in qualsiasi momento.

Contenuto delle confezioni

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 8958
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

