

## Pasta anticigolio per freni

### Description

Speciale pasta lubrificante e separante composta da sostanze attive sintetiche e ceramiche. Elimina il cigolio che insorge tra i pistoni dei freni/le superfici di appoggio e le pastiglie.

### Properties

- buona protezione dalla corrosione
- facile lavorazione
- elimina i cigolii
- resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
- coefficiente di attrito estremamente basso
- eccellente stabilità termica
- eccellente aderenza
- impiego ottimale anche come pasta separante

### Technical data

Forma	pastelike, liquid
Colore/aspetto	blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Densità	1,051 g/cm <sup>3</sup>
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-1240 °C als Trennpaste / as release agent
Punto di infiammabilità	>210 °C
Odore	slightly
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 Monate

### Areas of application

Per lavori di montaggio, riparazione e manutenzione degli impianti freni. Per la lubrificazione di base e per prevenire il cigolio dei freni. È indicato anche come pasta universale per numerosi impieghi al di fuori dell'ambito freni.

### Comment

Non applicare la pasta sulla superficie di attrito della pastiglia o sul disco del freno!

### Application

Per le pinze dei freni a telaio flottante, pulire prima tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di appoggio con una spazzola o una lima per freni. Pulire poi le parti del freno con Detergente veloce (art. n. 3318). Dopo l'evaporazione dei solventi, spalmare la pasta su tutti i punti di scorrimento, le cavità e le



superfici di appoggio delle parti appena pulite.

### Available pack sizes

10 pdf.measure.g Cuscino plastica	21121
	GB
100 pdf.measure.g Tubetto di plastica	3077
	D-GB-I
1 pdf.measure.kg Barattolo lamiera	3084
	D-GB-I-E-P

**Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.**