

Special Tec V 0W-30

Description

Olio motore leggero a base sintetica. Previene con sicurezza la formazione di residui e presenta un'estrema stabilità al taglio che riduce le perdite per attrito nel motore e protegge in modo eccellente dall'usura. Ideale per moderni motori a benzina e diesel con e senza tecnologia multivalvola, Valvetronic, turbocompressore a gas di scarico e con o senza filtro antiparticolato diesel o intercooler. Particolarmente indicato per intervalli prolungati di cambio dell'olio ed elevate esigenze motoristiche.

Properties

- alta stabilità al taglio
- diminuisce il consumo di carburante e riduce le emissioni di sostanze nocive
- testato per turbo e catalizzatore
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- eccellente pulizia del motore
- alta sicurezza di lubrificazione
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature

Specifications and approvals

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL • API CF • ILSAC GF-3 • Volvo VCC 95200377

Technical data

Classe SAE (oli motore)	0W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	51,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	9,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosità a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Indice di viscosità	182 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D 5481
Punto di scorrimento	-48 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	226 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771



Technical data

Cenere di solfati	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Areas of application

Sviluppato appositamente per le esigenze delle vetture Volvo di diversi modelli. Parzialmente anche altri costruttori come Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda ecc. richiedono in diversi tipi di vetture un lubrificante con queste specifiche.

Application

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli!

Available pack sizes

1 l Tanica plastica	2852 BOOKLET
5 l Tanica plastica	2853 BOOKLET
20 l Tanica plastica	2363 D-GB
60 l Fusto lamiera	2364 D-GB
205 l Fusto lamiera	2854 D-GB

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.