

## Detergente veloce (Spray)

### Description

Combinazione di solventi selezionati privi d'acetone per una pulizia e uno sgrassaggio rapidi e senza problemi di componenti nel settore automobilistico e industriale. Grazie alla tensione superficiale limitata, è caratterizzato da un'elevata capacità di penetrazione e consente quindi di rimuovere senza fatica i residui di olio, grasso, resina e catrame e altre impurità. Una volta evaporato il solvente, rimane una superficie priva di residui e sgrassata.

### Properties

- ottimale effetto penetrante
- scioglie i residui di resina e catrame
- evaporazione controllata e senza residui
- alto tenore di sostanza attiva
- non lascia residui
- bassa tensione superficiale
- impiego universale
- assolutamente senza cloro
- ottimizza l'applicazione economica
- elimina lo sporco contenente olio e grasso
- assolutamente privo di acetone

### Technical data

Colore/aspetto	colourless
Punto di infiammabilità	< 21 °C
Base	solvent-mixture, acetone-free
Forma	liquid, aerosol
Gas propellente	CO2
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 Monate

### Areas of application

#### Campi d'impiego nel settore automobilistico:Freni:

freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie, cilindri, molle, ganasce. **Frizione:** guarnizioni per innesti a frizione, spingidisco della frizione e componenti della frizione in generale. **Trasmissione:** impianto automatico del cambio, portasatelliti, pompa dell'olio, cinghie dei freni, giunti, ingranaggi.

**Montaggio e riparazioni:** carburatore, pompa a benzina, componenti del motore, impianti elettrici tra cui regolatore, alternatore e motorino di avviamento. Rimuove le macchie di olio e grasso da pavimenti, tessuti e rivestimenti.

**Campi d'impiego nell'industria:** per rimuovere lo sporco ostinato come olio, grasso, residui di silicone, pennarelli indelebili, residui di gomma e cera. Eccellente sulle superfici e materiali sensibili come

acciaio inox, rame e leghe di alluminio.

### Comment

Trattandosi di un prodotto tecnico, potrebbero essere presenti tracce di alcol denaturato, isopropanolo/etanolo.

### Application

Spruzzare le parti imbrattate e lasciar depositare. Dopo l'evaporazione del solvente le parti sono prive di grasso e pulite. **Il prodotto può aggredire smalti e parti in plastica. Prima dell'utilizzo verifica-re la compatibilità del prodotto!**

### Available pack sizes

500 ml Bomboletta aerosol	2395
	D-F-I
500 ml Bomboletta aerosol	3318
	D-GB-I-E-P

**Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.**

