

## Additivo per spintore idraulico

### Descrizione

Additivo ad alte prestazioni per lo smorzamento dei rumori di punterie idrauliche contaminate o incollate. Pulisce i fori dell'olio e i canali del circuito dell'olio garantendo che funzionino nuovamente in modo ottimale. Migliora la funzione dei tenditori della catena di comando a pressione dell'olio riducendo i rumori della catena di comando.



### Caratteristiche

- attenua i rumori prodotti dalle punterie idrauliche
- pulisce i fori delle valvole
- migliora le caratteristiche lubrificanti dell'olio
- testato per turbo e catalizzatore

### Dati Tecnici

Colore/aspetto orange, klar

Densità a 20 °C 0,887 g/cm<sup>3</sup>  
DIN 51757

Forma liquid

Odore characteristic

Viscosità a 20 °C 1100 mPas

### Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Miscelabile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Adatto a cinghie dentate in bagno d'olio.

### Avvertenza

**Non adatto a motociclette con frizione in bagno d'olio!**

### Utilizzo

Contenuto della lattina (300 ml) sufficiente per max. 6 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto in qualsiasi momento. Dopo l'aggiunta fare girare il motore finché non sia caldo. Per garantire l'efficacia anche a lungo termine, impiegare l'additivo dopo ogni cambio dell'olio.

### Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 2770  
GB-GR-I

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**