

Stop perdite d'olio

Descrizione

Rigenera le guarnizioni motore di gomma e plastica come ad es. i paraolio, le guarnizioni degli steli delle valvole e impedisce le macchie d'olio sotto il veicolo. Contrasta la diluizione dell'olio. Riduce la rumorosità del motore e il consumo d'olio su fasce elastiche e guidavalvole.



Caratteristiche

- impedisce la formazione di fumo
- attenua i rumori del motore
- conserva e rigenera le guarnizioni di gomma e di plastica
- riduce il consumo d'olio
- impedisce le macchie d'olio e l'inquinamento

attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Colore/aspetto	orange, clear
Aspetto/caratteristiche	viscous liquid
Viscosità a 40 °C	133,81 mm ² /s
Punto di infiammabilità	112 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-5 °C DIN ISO 3016
Forma	pastelike, liquid
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Adatto a tutti gli oli motore in commercio per motori a benzina e diesel con e senza filtro antiparticolato diesel (DPF). Testato per turbo e catalizzatore.

Avvertenza

Non idoneo per l'uso su motociclette con frizione in bagno d'olio!

Utilizzo

Una lattina da 300 ml è sufficiente per un rifornimento d'olio motore da 5 l. L'aggiunta può essere eseguita in qualsiasi momento; dopo l'aggiunta fare girare il motore finché non sia caldo. L'effetto di tenuta inizia dopo circa 600 - 800 km. Per mantenere l'effetto positivo a lungo termine, si consiglia di riutilizzare preventivamente il prodotto circa ogni 30.000 km.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 1802
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su