

## Gear Tronic II

### Descrizione

Apparecchiatura completamente automatica per il cambio dell'olio ATF nei cambi automatici, dotata di tecnologia di comando di ultima generazione. Comando intuitivo grazie a una guida menu autoesplicativa e di facile uso. Apparecchiatura universale, compatibile con tutte le marche di veicoli. Dopo l'impiego del programma di pulizia integrato viene garantito un alto grado di funzionalità anche per i cambi molto sporchi. La straordinaria precisione nella sostituzione del liquido è resa possibile con due bilance indipendenti. Con una banca dati gratuita integrata è possibile richiamare i dati sulla quantità di riempimento totale, sul tipo di olio del cambio automatico e sulla densità, nonché sulle coppie di serraggio della coppa dell'olio e delle viti di scarico e di controllo dei costruttori e del tipo di veicoli e del tipo di motore. La documentazione dei dati avviene tramite una stampante integrata. Comprende i seguenti accessori: Kit di adattamento Gear Tronic Standard 01 (N. art. 29021).



### Settori di utilizzo

Per tutti i cambi automatici con convertitore di coppia e a variazione continua e per i cambi a doppia frizione. Concepito appositamente per la sostituzione professionale del liquido del cambio. Consente di effettuare la sostituzione con modalità radiatore e astina del livello, inclusa pulizia.

### Avvertenza

Capacità serbatoio: 25 litri

Capacità additivo: 0,5 litri

Potenza pompa: 10 l/min

Dimensioni esterne: 1020 x 750 x 650 mm (Alt. x Largh. x Prof.)

Peso: 65 kg

### Utilizzo

Ulteriori informazioni sull'apparecchiatura e il suo uso sono disponibili nelle istruzioni per l'uso o nel video applicativo.

### Contenuto delle confezioni

1 pz Scatola            29066  
D-GB

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**