

## Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen

### 10W-40 LA

#### Beschrijving

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Beschermt tegen slijtage en garandeert optimale reinheid in de motor. Zorgt altijd voor een optimale oliedruk en een stabiele smeefilm en verlaagt het oliegebruik.

#### Eigenschappen

- voortreffelijke detergens- en dispersie-eigenschappen
- grote slijtagebescherming
- goed smeefilmstabiliteit
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- hoge afschuifstabiliteit
- voortreffelijk koudstartgedrag
- ook voor oudere modellen te gebruiken
- houdt inlaatkoeler zeer schoon

#### Specificaties en goedkeuringen

ACEA E6 • ACEA E7 • ACEA E9 • API CI-4 • Deutz DQC IV-10 LA • Deutz DQC IV-18 LA • MAN M 3477 • MB-Approval 228.51 • Volvo CNG • Volvo VDS-3

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden**

Caterpillar ECF-1-a • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • DAF HP2 • JASO DH-2 • Mack EO-M Plus • Mack EO-N • MAN M 3271-1 • MB 226.9 • MTU Typ 3.1 • Renault Trucks RGD • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD

#### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016



#### Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	7,7 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<= 1,0 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	3 DIN ISO 2049

#### Toepassings-Gebieden

Voor dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT).

#### Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen!

#### Verpakking

1 l Container	21656 D-GB
20 l Jerrycan kunststof	21426 D-GB
60 l Vat blik	21427 D
205 l Vat blik	21428 D

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**