

## Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens



### Beschrijving

Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in de bedrijfswagensector. Voor het snel en gemakkelijk verwijderen van hardnekkig organisch vuil zoals grafietstof, rem- en rubbersporen, oliën, vetten, polymeren, vogelpoep, insectenresten, enz. Door zijn goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder milieu- en afvalwatervriendelijk.

### Eigenschappen

- economisch in gebruik
- biologisch afbreekbaar
- bevat geen brandbare oplosmiddelen
- in water te verdunnen concentraat

### Technische gegevens

Vlampunt	not applicable
Brandbaar	no
Kleur / uiterlijk	green
ph-waarde	12,8
Indeling naar waterbedreigingsklasse (WGK)	WGK 2
Basis	non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Vorm	liquid
Kookpunt	> 97 °C
Oplosbaarheid in water	mixable
Dichtheid bij 20 °C	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Geur	fruity
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 Monate

### Toepassings-Gebieden

Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen, bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen, landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines, kranen en gemeentelijke wagenparken voor opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en interieurs. Geschikt voor olieafscidders.

### Verwijzing

Niet op hete lakken of oppervlakken resp. in de volle

zon gebruiken! Niet aan laten drogen! Vóór gebruik op verdraagzaamheid controleren!

### Gebruik

Kan door spuiten, dompelen of vegen met een borstel, doek of spons worden aangebracht.

#### Spuiten

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en het voorwerp inspuiten. Na een korte inwerktijd met water afspoelen.

#### Dompel

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen. Het voorwerp onderdompelen en na een korte inwerktijd met water afspoelen.

#### Vegen

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en op een droog of vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen. Na een korte inwerktijd met water naspoelen.

### Mengverhouding met water voor verschillende toepassingen

#### Voertuigreiniging

Grondreiniging: 1:1 tot 1:60  
Carrosserieën, motoren, chassis, dekzeilen en opbouwen: 1:3 tot 1:14  
Copolymeer-wasverwijdering: 1:2 tot 1:3  
Insectenverwijdering: 1:3 tot 1:7  
Hogedrukapparaten 1:7 tot 1:18  
Velgenreiniging 1:1 tot 1:6  
Chemisch voorwassen in borstelwasinstallaties (voorverdunding): puur tot 1:15  
Kunststofbekleding/stoffering (geen polycarbonaat): 1:7 tot 1:35

### Verpakking

10 l Jerrycan kunststof	21386
	D-GB-F-I-E-P
30 l Jerrycan kunststof	21387
	D-GB-F-I-E-P

## Produktinformatie

PI 14/12/01/2021



# Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige  
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar  
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.