

## Herstellingsbandage voor uitlaten

### Beschrijving

Herstellingsbandage voor uitlaten werd ontwikkeld voor snelle en voordelige reparaties aan uitlaatsystemen. Het Herstellingsbandage voor uitlaten is vrij van asbest, niet schadelijk voor het milieu, hittebestendig en dicht kleine gaatjes en scheurtjes in uitlaten gasdicht af.



### Eigenschappen

- voordelige reparaties
- vrij van oplosmiddelen
- asbestvrij
- gebruiksvriendelijk
- hoge gasdichtheid
- hardt uit bij warmte van uitlaatgas
- hoge treksterkte
- uitstekende hittebestendigheid

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

### Technische gegevens

NLGI-klasse	n.a.
Dichtheid	~ 1,92 g/cm <sup>3</sup>
Basis	inorganic materials
Temperatuurbestendigheid	ca. 700 °C
Kleur / uiterlijk	colourless
Vorm	pastelike, solid
Geur	odourless
houdbaarheid	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Temperatuurbestendigheid droog	~ 700 °C

### Toepassings-Gebieden

Om gaten en scheuren in uitlaatsystemen te verhelpen en af te dichten.

### Gebruik

De te behandelen delen reinigen van vuil en roest. Voor het openen schudden. Vervolgens het verband overlappend rond de beschadigde delen wikkelen, overtollig verband ter versteviging over het gebruikte uitlaatverband heen wikkelen. Herstellingsbandage voor uitlaten voor korte tijd met draad vastzetten totdat het door de uitlaatwarmte is uitgehard.

### Verpakking

1 pdf.measure.m Bus blik 3344  
D-GB-I-E-P