

Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens



Beschrijving

Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in de bedrijfswagensector. Voor het snel en gemakkelijk verwijderen van hardnekkig organisch vuil zoals grafietstof, rem- en rubbersporen, oliën, vetten, polymeren, vogelpoep, insectenresten, enz. Door zijn goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder milieu- en afvalwatervriendelijk.

Eigenschappen

- economisch in gebruik
- biologisch afbreekbaar
- bevat geen brandbare oplosmiddelen
- in water te verdunnen concentraat

Technische gegevens

Vlampunt	not applicable
Brandbaar	no
Kleur / uiterlijk	green
ph-waarde	12,8
Indeling naar waterbedreigingsklasse (WGK)	WGK 2
Basis	non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Vorm	liquid
Kookpunt	> 97 °C
Oplosbaarheid in water	mixable
Dichtheid bij 20 °C	1,05 g/cm ³
Geur	fruity
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen, bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen, landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines, kranen en gemeentelijke wagenparken voor opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en interieurs. Geschikt voor olieafscidders.

Verwijzing

Niet op hete lakken of oppervlakken resp. in de volle zon gebruiken! Niet aan laten drogen! Vóór gebruik op

verdraagzaamheid controleren!

Gebruik

Kan door spuiten, dompelen of vegen met een borstel, doek of spons worden aangebracht.

Spuiten

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en het voorwerp inspuiten. Na een korte inwerktijd met water afspoelen.

Dompel

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen. Het voorwerp onderdompelen en na een korte inwerktijd met water afspoelen.

Vegen

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en op een droog of vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen. Na een korte inwerktijd met water naspoelen.

Mengverhouding met water voor verschillende toepassingen

Voertuigreiniging

Grondreiniging: 1:1 tot 1:60
Carrosserieën, motoren, chassis, dekzeilen en opbouwen: 1:3 tot 1:14
Copolymeer-wasverwijdering: 1:2 tot 1:3
Insectenverwijdering: 1:3 tot 1:7
Hogedrukapparaten 1:7 tot 1:18
Velgenreiniging 1:1 tot 1:6
Chemisch voorwassen in borstelwasinstallaties (voorverdunding): puur tot 1:15
Kunststofbekleding/stoffering (geen polycarbonaat): 1:7 tot 1:35

Verpakking

10 l Jerrycan kunststof	21386
	D-GB-F-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	21723
	D-GB-F-I-E-P

Produktinformatie

PI 15/10/10/2022



Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.