

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Beschrijving

Bewezen motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Beschermt de motor betrouwbaar. Garandeert zelfs onder extreme omstandigheden een betrouwbare smering. Optimale geluiddemping en goede bescherming tegen slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een soepel koppelen en schakelen. Voor katalysator getest.



Eigenschappen

- hoge smeerveiligheid
- garandeert een laag olieconsumptie
- zeer schone motor
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd

Specificaties / Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	156,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	128 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde

gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20728 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20729 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.