

Special Tec AA 0W-16



Beschrijving

Laagviskeuze motorolie van de premiumklasse. Beschermst uitstekend tegen slijtage, verlaagt olie- en brandstofverbruik, houdt de motor schoon en zorgt voor een snelle motorsmering.

Eigenschappen

- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- lange levensduur motor
- soepel lopende motor
- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- getest voor turbo en katalysator
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen

Specificaties en goedkeuringen

API SP • ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-16 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	38 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,3 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

Technische gegevens

Vlampunt	224 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21326 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	21327 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	21328 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21324 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
60 l Vat blik	21325 D-GB
205 l Vat blik	21589 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.