

Liquimate 2K secondelijm

Beschrijving

Universeel toepasbare 2-componenten instantlijm voor snelle, professionele reparaties. Vult gaten op tot 6 mm. Hard volledig uit.

Eigenschappen

- Uitstekende kleefeigenschappen
- druppelt niet
- snelhardend
- spleetvulling tot 6 mm
- mechanisch te bewerken
- extreem stootvast

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	transparent (A), white (B)
Basis	cyanoacrylate
Dichtheid	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Geur	pungent (A), characteristic (B)
Vlampunt	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viscositeit bij 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Vorm	liquid
houdbaarheid	12 maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 to +80 °C
Uiteindelijke uitharding bij 25 °C	24 h

Toepassings-Gebieden

Uitstekend geschikt voor verschillende materialen zoals plastic, rubber, metaal, hout, leer en papier. Vanwege de gelachtige consistentie kan het ook op verticale oppervlakken worden gebruikt.

Verwijzing

Om de dubbele spuit in elkaar te zetten, steekt u eerst de zuiger erin. Verwijder vervolgens de dop en bevestig de statische mixer.

Bovendien verkrijgbaar:

Art. nr. 21470, reserve mixertips

Gebruik

Het oppervlak, dat gelijmd moeten worden, moet schoon, droog en vetvrij zijn. De lijm op een van de twee oppervlakken aanbrengen en deze binnen 1 minuut met het andere deel samenvoegen. Afhankelijk van het materiaal is de positioneringstijd 5-75 sec.



Bewaar de lijm op een koele en droge plaats.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.