

Deurslot-onderhoud

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld voor het smeren en onderhouden van ingebouwde sluitcilinders en contactsloten. Door gebruik van deze onderhoudsspray blijven bewegende delen permanent soepel. Ontdooit vastgevroren deursloten.

Eigenschappen

- duurzame corrosiebescherming
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- uitstekende smering
- voortreffelijke ontdooiing
- wrijving- en slijtageverminderend

Technische gegevens

Basis	synthetic low temperature grease, alcohol
Kleur / uiterlijk	transparent
Vlampunt	n.r.
Viscositeitsindex	n.a.
Drijfgas	propane, butane
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren, onderhouden en ontdooien van deursloten, deurscharnieren en mechanische zijspiegels.

Gebruik

Goed schudden voor gebruik. Spuitkop in sluitcilinder steken en doordrukken. Deurslot-onderhoud in slotcilinder spuiten.

Verpakking

50 ml Spuitbus 1528
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

