

## Special Tec AA 0W-16



### Beschrijving

Laagviskeuze motorolie van de premiumklasse. Beschermst uitstekend tegen slijtage, verlaagt olie- en brandstofverbruik, houdt de motor schoon en zorgt voor een snelle motorsmering.

### Eigenschappen

- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- lange levensduur motor
- soepel lopende motor
- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- getest voor turbo en katalysator
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen

### Specificaties / Goedkeuringen

API SP • ILSAC GF-6B

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden**

Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-16 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	38,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,3 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

### Technische gegevens

Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

### Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21326 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	21327 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	21328 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21324 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
60 l Zwarte plaat vat	21325 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	21589 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**