

Beschrijving

Motor-Verzegeling is een speciaal conserverings- en anticorrosieproduct op basis van kunsthars met roestwerende eigenschappen. Componenten en kabels van de elektriciteit, elektronica en ontstekingsinstallatie worden door de waterafstotende verzegeling beschermd. Tevens worden motorruimtes die met LIQUI MOLY Motor-Verzegeling werden behandeld, optisch duidelijk verfraaid. Na het drogen ontstaat een transparant glanzende en niet plakkende beschermlaag.



Technische gegevens

Drijfgas	propane, butane
Basis	synthetic resin
Kleur / uiterlijk	colourless
Gebruikstemperatuurgebied	up to +120 °C
oplosbaarheid in water	insoluble
Vorm	liquid, aerosol
Geur	Esther, mild
Vlampunt	-4 °C

Toepassings-Gebieden

Voor alle motorruimtes, alsook motoren in personen-/bedrijfswagens, bussen en tweewielers.

Gebruik

Bus goed schudden voor gebruik en bij gebruik verticaal houden. De te behandelen delen grondig met LIQUI MOLY Motorruimte-Reiniger of LIQUI MOLY Universele Reiniger reinigen en drogen. Motor-Verzegeling gelijkmatig op de te behandelen delen spuiten. Opmerking: Bij kunsthars gelakte oppervlakken eerst op onzichtbare plek op verdraagzaamheid testen.

Verpakking

400 ml Spuitbus 3327
D-GB-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.