

Kunststof 'als nieuw'

Beschrijving

Beschermt, onderhoudt en verfraait extreem vervaagde kunststofdelen aan de buitenkant van voertuigen. Zorgt voor een ingrijpende kunststofveredeling in één behandeling. Beschermt optimaal tegen agressieve omgevingsinvloeden en UV-straling. Bevat siliconen.

Eigenschappen

- gebruiksvriendelijk
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- verfraaid verbleekte kunststoffen
- extreem hoge UV-bestendigheid

Technische gegevens

ph-waarde	8 ±0,5
Dichtheid	1 g/cm ³ DIN 51757
oplosbaarheid	completely soluble in water
Basis	dyes, silicones
Kleur / uiterlijk	white
Vorm	liquid
Viscositeit	420 ±70 mPas

Toepassings-Gebieden

Voor alle kunststoffen aan de buitenkant van voertuigen.

Gebruik

Bij verontreiniging de te behandelen delen reinigen. Kunststof als nieuw goed schudden voor gebruik. Vervolgens met zachte lap, boendoekje of watten onder lichte druk dun en gelijkmatig aanbrengen. Kunststof als nieuw laten drogen en vervolgens nawrijven of boenen. Bij aanbrengen op belendende delen onmiddellijk met vochtig doekje verwijderen. Niet binnen in de auto en op zachte kunststoffen gebruiken. Regelmatig gebruik zorgt voor optimaal onderhoud en uitzien.

Verpakking

250 ml Fles kunststof 1552
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

