

## Marine Vet voor winches

### Beschrijving

Synthetisch high performance vet met PTFE-vaste smeermiddelen speciaal ontworpen voor winches en lieren van welke aard dan ook. Door het vaste smeermiddel extreme slijtagebescherming en verminderd de slijtage. Zee- en zoutwaterbestendig met uitstekende hechting. Vrij van harsen en zuren.



### Eigenschappen

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekende bestendigheid tegen zee- en zout water
- garandeert een lange levensduur

### Technische gegevens

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Beknopte aanduiding        | KHCF1N-35              |
| Type verzeeping            | gel                    |
| Basis                      | synthetic oil          |
| Gebruikstemperatuurgebied  | -35 bis +150 °C        |
| Kleur / uiterlijk          | white                  |
| NLGI-klasse                | 1                      |
|                            | DIN 51 818             |
| Druppelpunt                | ohne/without           |
|                            | DIN ISO 2176           |
| viscositeit basisolie 40°C | 380 mm <sup>2</sup> /s |
|                            | DIN 51 562             |
| Waterbestendigheid         | 0                      |
|                            | DIN 51807              |

### Toepassings-Gebieden

Uitstekend geschikt voor winches en lieren met non-ferrometalen of kunststof-metaalparingen. Sterk hechtend en neutraal tegen schadelijke milieu-invloeden.

### Gebruik

Vóór de behandeling moeten de oppervlakken schoon zijn en vrij van resten, vuil en vocht.

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**