



Beschrijving

Hoogwaardige 2-takt motorolie op esterbasis. Speciaal afgestemd op de extreme eisen van sport en racen. FIA gehomologeerd voor karting. Kan worden gebruikt voor alle soorten brandstoffen, behalve voor methanol enz.

Eigenschappen

- uitstekende, vrijwel restloze verbranding
- houdt zuigerveren en uitlaatkanalen vrij van afzettingen
- het hoge reinigingsvermogen houdt in het bijzonder zuigerbodem en cilinderkop schoon
- zorgt voor een schoon spoelbeeld
- zeer hoge oliefilmstabiliteit en hechttingsvermogen
- hoge temperatuurbestendigheid voor extreme belastingen
- blauwe kleur voor gemakkelijke herkenning van het mengsel

Specificaties / Goedkeuringen

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,925 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	107 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	135 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,15 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	blau

Toepassings-Gebieden

Voor zelfmenging (mengsmering) in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren van motorcrossers en straatmotoren, karts, scooters, enz.

Gebruik

Voeg de inhoud van het blik toe aan de brandstof afhankelijk van de gewenste mengverhouding.

Verpakking

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 21633
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.