

Speed Dieseladditief

Beschrijving

Combinatie van werkzame stoffen met reinigende, dispergerende en materiaal beschermende eigenschappen, afgestemd op de huidige motoren, bedrijfsmiddelen en bedrijfsomstandigheden.

Eigenschappen

- hoge mate van efficiency
- garandeert een laag brandstofverbruik
- garandeert een optimale verbranding
- lichte koude start in de winter
- voorkomt het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden
- voorkomt vorming van afzettingen
- beschermt injectiepomp, sproeiernaalden en bereik cilinder/zuiger



Technische gegevens

Basis	additive mixture in carrier fluid
Dichtheid bij 15 °C	0,8297 g/cm ³
Kleur / uiterlijk	yellow, orange
Vlampunt	63 °C
Geur	n.a.
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s

Toepassings-Gebieden

Bijmengen bij diesel bij alle dieselmotoren in vrachtwagens, personenwagens, bussen, bouwmachines en stationaire motoren. Uitermate geschikt ter conservering van motoren bij langere tijd stilleggen onder extreme omstandigheden.

Gebruik

Inhoud van 1 liter is voldoende voor 400 liter diesel. Maatbeker van 25 ml (geïntegreerd in schroefdop) voor 10 liter diesel. Het mengen met de brandstof gaat vanzelf.

Verpakking

1 l Bus blik 5160
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.