

Beschrijving

Voorkomt de hechting van lasdruppels aan het werkstuk en de brander, zonder de lasnaad aan te tasten. Verlengt de levensduur van de lassproeikoppen en interne onderdelen van de brander. Siliconen en CFK-vrij.

Eigenschappen

- voorkomt het aanhechten van lasdruppels op het werkstuk en de brander
- CFK-vrij
- vrij van siliconen
- geschikt voor staal, aluminium en roestvrijstaal
- verhoogt de levensduur

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	white
Vorm	liquid, aerosol
Drijfgas	propane, butane
Basis	talc
Oplosbaarheid in water	insoluble
Geur	characteristic
Vlampunt	-60 °C

Toepassings-Gebieden

Voor alle laswerkzaamheden aan staal, aluminium en roestvaststaal (nirosta).

Verwijzing

Blik bij langdurig gebruik regelmatig schudden. Na gebruik sproeiventiel leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot enkel nog drijfgas ontsnapt.

Gebruik

Aerosolbus even schudden. Lasapparaat uitschakelen en koude werkstukken en branders dun inspuiten.

Opmerking: Niet op hete of gloeiende werkstukken of branderdelen spuiten! Uitdamp tijd van min. 5 minuten aanhouden.

Verpakking

500 ml Spuitbus 4086
D-GB-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

