

Leichtlauf Energy 0W-40

Beschrijving

Lichtlopende motorolie van de premiumklasse op basis van synthesetechnologie. Zorgt bij de koude start voor een optimale motoroliecirculatie en onder extreme gebruiksomstandigheden voor een uitstekende smeringsfilmstabiliteit. Beschermde de motor optimaal tegen slijtage. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en vermindert het brandstofverbruik.

Eigenschappen

- voortreffelijk koudestartgedrag
- snelle oliecirculatie
- hoge mate van slijtagebescherming
- verlaagt het brandstofverbruik
- getest voor turbo en katalysator
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor verlengde olierversingsintervallen (houd u aan de voorschriften van de fabrikant)
- voorkomt vorming van afzettingen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • Porsche A40

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • Ford WSS-M2C 937-A • MB 229.3 • MB 229.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	75,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	13,4 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	185 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016



Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselmotoren zonder dieselpartikelfilter. Speciaal geschikt voor lange olierversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd. Getest voor turbo en katalysator.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21222 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	21223 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21272 D-GB-I-E-P
205 l Zwarte plaat vat	21271 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.