

# Produktinformatie

## Meguin Gleitoel CGLP 460



### Specificaties en goedkeuringen

Schmieröl DIN 51502 CGLP 460

#### Characteristic data

ISO-viscositeitsklasse	VG 460 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,905 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	460 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	31,9 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	278 °C DIN ISO 2592
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-A DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-100 A3 DIN EN ISO 7120
Neutralisatiegetal	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Sulfaatas	0,3 g/100g DIN 51575
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Kleurgetal (ASTM)	4,5 DIN ISO 2049

#### Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	6495 D-GB
200 l Vat blik	6391 D-GB