

Produktinformatie

Meguin Gleitoel CGLP 150



Specificaties en goedkeuringen

Schmieröl DIN 51502 CGLP 150

Characteristic data

ISO-viscositeitsklasse	VG 150 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	150 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	97 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	256 °C DIN ISO 2592
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-A DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Sulfaatas	0,3 g/100g DIN 51575
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	8655 D-GB
200 l Vat blik	8656 D-GB