

### Beschrijving

Voor optimale bescherming tegen vocht. De weefsels blijven soepel en luchtdoorlatend. Beschermt tegen vlekvorming door olie, vet en vuil.

### Eigenschappen

- beschermt textiel tegen binnendringend water
- vrij van siliconen
- bijzonder waterafstotend
- voorkomt vlekvorming
- geïmpregneerd

### Technische gegevens

Basis	ketones, preserving agents
Kleur / uiterlijk	colourless
ph-waarde	n.a.
Vorm	liquid, aerosol
Geur	characteristic
Vlampunt	n.a.

### Toepassings-Gebieden

Universeel inzetbaar voor textiele cabrio-daken, rugzakken, markiezen, tenten, sportkleding, parasols. Ook geschikt voor producten met klimaatmembranen en ruw leer. Ze blijven soepel en luchtdoorlatend. Bescherming tegen vlekvorming.

### Gebruik

Voor het gebruik bij de te behandelen oppervlakken controleren of deze schoon en droog zijn, evt. schoonmaken en drogen. Weefsel-Impregnering van ca. 20 cm afstand dun en gelijkmatig opspuiten. Alleen te gebruiken bij goede ventilatie. Tijdens het drogen (1-3 uur) ruimte goed ventileren.

### Verpakking

400 ml Spuitbus 1594  
D-GB-I

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

