

## Remmen-anti-piepen-spray

### Beschrijving

Speciaal ontwikkelde smeer- en scheidingspray van synthetisch en keramisch werkzame stoffen. Elimineert piepende geluiden die tussen de remzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden.

### Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- licht te verwerken
- verhelpt piepen
- strooizout- en spatwaterbestendig
- extreem lage wrijvingswaarde
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- voortreffelijk hechtvermogen
- Als scheidingspasta optimaal geschikt

### Technische gegevens

Vorm	areosol, liquid
Basis	synthetic and ceramic materials
Kleur / uiterlijk	light blue
Maximale trekvastheid	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 °C
Gevaar van bevroering	-40 bis +1200 °C
Geur	characteristic

### Toepassings-Gebieden

Voor montage, reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan reminstallaties. Voor de basissmering en preventieve maatregelen tegen het piepen van de remmen. Uitstekend geschikt als universele spray voor talrijke toepassingen buiten het toepassingsgebied van de rem.

### Verwijzing

**Spray niet op het wrijvingsoppervlak van de remvoering of remschijf aanbrengen!**

### Gebruik

Bij drijvende gestel-remklauwen alle glijvlakken, assen en draagvlakken met kwast of remvrij reinigen. Ook grove verontreinigingen aan al gebruikte remvoeringen en pennen en kruisveren reinigen. Vervolgens de onderdelen van de rem met snelreiniger (art. nr. 3318) reinigen. Na verdampen van het oplosmiddel de gereinigde onderdelen aan alle glijvlakken, assen en draagvlakken met de spray inspuiten. Na verdamping van het drijfgas het proces eventueel herhalen.

### Verpakking



### Verpakking

400 ml Spsuitbus 3079  
D-GB-I-E

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**