

Olief rookstop

Beschrijving

Olief rookstop verlaagt het oliegebruik via zuigerveren en klepgeleiders bij benzine- en dieselmotoren. Het voorkomt blauwe rook en olienevel en gaat viscositeitsverlaging van de motoroliën tegen. Olief rookstop vergroot de compressie en vermindert motorgeluiden. Zorgt voor extra bescherming bij motoren met hoge slijtage. Verlengt de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren.



Eigenschappen

- reduceert het oliegebruik
- hoge afschuifstabiliteit
- stabiliseert de viscositeitsvermindering
- voorkomt blauwrookende uitlaten

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	yellow, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viscous liquid
Dichtheid bij 20 °C	0,851 g/ml
Viscositeit bij 40 °C	183 mm ² /s
Vlampunt	120 °C
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren. Compatibel met alle gebruikelijke motoroliën. Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling.

Gebruik

Een 300 ml blik Olief rookstop is voldoende voor 4-6 liter motorolie. Niet meer toevoegen dan 10%. Bij elke olieerversing aan de warme motorolie toevoegen, alsook tussen de olieerversingen, wanneer het oliegebruik erg hoog is.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.