

Pro-Line Visco-Stabil

Beschrijving

Modern, monofunctioneel en hoogwaardig additief ter stabilisering van de viscositeit van motoroliën. Pro-Line Visco-Stabil biedt uitstekende bescherming tegen mechanisch, d.w.z. permanent viscositeitsverlies van de olie onder extreme bedrijfsomstandigheden en gaat dunner worden van de motorolie bij vaak koud starten tegen. Zorgt voor optimale smeerfilmstabiliteit onder alle omstandigheden en reduceert de slijtage. Pro-Line Visco-Stabil reduceert het olieverbruik, vermindert de geluidsvorming aan hydraulische klepstoters en verbetert het motorvermogen van oudere voertuigen. Werkt in koude motorolie niet viscositeitverhogend en zorgt daarmee bij lage temperaturen voor gemakkelijk starten.

Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- lange levensduur motor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimaliseert het motorvermogen
- minimaliseert slijtage
- verbetert de beweegbare afdichting tussen zuiger en cilinder
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- reduceert het olieverbruik
- dempt hydraulische ramgeluid

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange clear
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Vlampunt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren in personen-, bedrijfswagens, bouwmachines en landbouwvoertuigen.

Gebruik

Blikinhoud is voldoende voor maximaal 20 liter motorolie. Na het bijmengen bij de motorolie de motor warm rijden. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Maximale oliepeil niet overschrijden (evt. voor het bijvullen olie afzuigen). Opmerking: Niet



geschikt voor gebruik in voertuigen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik 5196
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.