

Marine Vet voor winches

Beschrijving

Synthetisch high performance vet met PTFE-vaste smeermiddelen speciaal ontworpen voor winches en lieren van welke aard dan ook. Door het vaste smeermiddel extreme slijtagebescherming en verminderd de slijtage. Zee- en zoutwaterbestendig met uitstekende hechting. Vrij van harsen en zuren.



Eigenschappen

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekende bestendigheid tegen zee- en zout water
- garandeert een lange levensduur

Technische gegevens

Beknopte aanduiding	KHCF1N-35
Type verzeeping	gel
Basis	synthetic oil
Gebruikstemperatuurgebied	-35 - +150 °C
Kleur / uiterlijk	white
NLGI-klasse	1
	DIN 51 818
Druppelpunt	without
	DIN ISO 2176
viscositeit basisolie 40°C	380 mm ² /s
	DIN 51 562
Waterbestendigheid	0
	DIN 51807

Toepassings-Gebieden

Uitstekend geschikt voor winches en lieren met non-ferrometalen of kunststof-metaalparingen. Sterk hechtend en neutraal tegen schadelijke milieu-invloeden.

Gebruik

Vóór de behandeling moeten de oppervlakken schoon zijn en vrij van resten, vuil en vocht.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.