

Pro-Line Transmissieolie-verliesstop

Beschrijving

Pro-Line Transmissieolie-verliesstop regenerereert verharde afdichtingen van rubber of kunststof. Stopt olieverlies bij druppelende transmissies. Geen milieuvervuilende olieplekken meer. Beschermt koppelingen tegen bedekken met olie, verhindert gebrek aan smering en transmissiestoringen door te geringe oliepeil.

Eigenschappen

- eenvoudig toe te passen
- voorkomt versmering van koppelingen
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd
- optimale smering bij extreme omstandigheden
- verhindert olieplekken en milieuvervuiling

Technische gegevens

Viscositeit bij 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Viscositeitsindex	101 DIN ISO 2909
Vlampunt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Kleurgetal (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	combination of additives
Kleur / uiterlijk	blue
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/ml
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle handgeschakelde en hulpversnellingsbakken en differentiëlen.

Gebruik

Een 500 ml blik is voldoende voor maximaal 10 liter transmissieolie. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Met een afdichtende werking kan men pas rekenen na ca. 600-800 km rijden. Om succes op de lange termijn te garanderen adviseren wij Pro-Line Transmissieolie-Verlies-Stop na elke keer verversen van de transmissieolie opnieuw te gebruiken. Opmerking: Niet geschikt voor volautomatische transmissies en voor transmissies met in oliebad lopende koppeling!

Verpakking

Verpakking

500 ml Bus blik 5199
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

