

2-Takt-motorzaagolie

Beschrijving

Hoogwaardige, degelijke motorolie die speciaal werd ontwikkeld voor het smeren van luchtgekoelde krachtige 2-takt-motoren in motorzagen. Hij overtreft de harde eisen die door toonaangevende motorzaagfabrikanten aan motorolie worden gesteld. Speciale basisoliën in combinatie met de modernste additieftechnologie zorgen voor optimale smering, verhinderen slijtage en de vorming van aanslag, ook onder extreme bedrijfsomstandigheden. Toepassing in hoogwaardige motorzagen van alle merken met en zonder katalysator. Specificaties en goedkeuringen: API TC

Eigenschappen

- voorkomt vorming van afzettingen
- minimaliseert slijtage
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- zelfmengend

Specificaties en goedkeuringen

API TC

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	67 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	130 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,06 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	rot

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren van 2-takt high-performance kettingzagen met en zonder katalysator.

Gebruik

Als gebruikelijk bij 2-takt-motorzagen. Voorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking



Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 1282
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.