

Olievlek-verwijderaar

Beschrijving

Speciaal middel voor het snel en doeltreffend verwijderen van hardnekkige, milieubelastende olievlekken van werkplaats- en garagevloeren, opritten, parkeerplaatsen, enz.

Technische gegevens

Basis	Solvent, absorbent pigments
Kleur / uiterlijk	light yellow
Geur	characteristic
Vorm	aerosol, liquid



Toepassings-Gebieden

Voor olievlekken op absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals asfalt, beton, klinkers, dekvloeren en keramiek. Optimaal ook voor de analyse van olievlies aan motoren.

Gebruik

Blik goed schudden voor gebruik. Vervolgens verticaal naar beneden houden, op een afstand van ca. 10 cm op de vervuilde plaats sproeien en 20-30 minuten laten inwerken. Na de droogtijd de resten verwijderen. Herhaal de procedure indien nodig. Toepassing bij olievliesanalyse: Motor reinigen en drogen. Vervolgens de olievlekverwijderaar op de verbindingpunten van de motor sproeien en laten drogen. Als er een lek is, zal er verkleuring optreden.

Verpakking

400 ml Sduitbus 3315
D-GB-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.