

## Montagepasta voor uitlaten

### Beschrijving

Montagepasta voor uitlaten werd ontwikkeld voor eenvoudige, snelle en gasdichte montage van steek- en flensverbindingen van pijpen bij uitlaatsystemen. Montagepasta voor uitlaten is vrij van asbest, niet schadelijk voor het milieu, duurzaam hittebestendig en maakt demontage mogelijk zonder zaken stuk te hoeven maken.



### Eigenschappen

- asbestvrij
- gebruiksvriendelijk
- hoge gasdichtheid
- eenvoudig in het gebruik zonder demontage
- uitstekende hittebestendigheid

### Technische gegevens

Basis	sodium waterglass
Vorm	pastelike
Dichtheid	~ 1,71 g/cm <sup>3</sup>
Temperatuurbestendigheid	~ 700 °C
houdbaarheid	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Kleur / uiterlijk	grey
Geur	odourless

### Toepassings-Gebieden

Voor de gasdichte montage van uitlaten, uitlaatafschermingen, schroef-, steekverbindingen en vlamringen.

### Gebruik

De te verbinden uitlaatdelen moeten roest-, vet- en stofvrij zijn. De pasta dik aanbrengen en de te verbinden delen in elkaar schuiven, pasta evt. soepeler maken met water. Uitharden gebeurt via uitlaatgaswarmte.

### Verpakking

150 g Bus blik	2835
	GB-DK-FIN-N-S
150 g Tube kunststof	3342
	D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**